SERIE KS

La nouvelle gamme de machines KS permet le nettoyage par ultrasons de petites et moyennes pièces.
Les laveuses de pièces à ultrasons KS sont équipées d'un microprocesseur puissant associé à un logiciel dédié qui permet d'adapter indépendamment la meilleure fréquence de lavage en fonction de la température et du volume du liquide et du volume des pièces à laver.

Comme tous nos systèmes de lavage, les modèles KS sont également entièrement produits en Italie.
La machine est disponible en version HT (isolé, température maximale réglable jusqu'à 80°C)

Dimensions et schéma d'ensemble	KS_16	KS_25	KS_50	KS_90	KS_100	KS_200
hauteur (H)	42 cm	87 cm	87 cm	90 cm	95 cm	100 cm
hauteur de lavage (HL)	24 cm	30 cm	40 cm	43 cm	50 cm	55 cm
largeur (L)	53 cm	55 cm	55 cm	69 cm	81 cm	84 cm
poids (W)	13 kg	38 kg	52 kg	76 kg	76 kg	95 kg
profondeur (P)	30 cm	45 cm	45 cm	55 cm	49 cm	75 cm
secteur de lavage (AL)	37,5 x 17,5 cm	35 x 25 cm	50 x 25 cm	54 x 40 cm	67 x 30 cm	70 x 50 cm

Connexions	KS_16	KS_25	KS_50	KS_90	KS_100	KS_200
Raccordement électrique : prise	Schuko	Schuko	Schuko	---	---	---
Vidange liquide du réservoir	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"

Caractéristiques techniques	KS_16	KS_25	KS_50	KS_90	KS_100	KS_200
Capacité du réservoir 1	16 lt	25 lt	50 lt	92 lt	100 lt	200 lt
Charge utile	15 kg	20kg	25 kg	25 kg	30 kg	30 kg
Chauffage réservoir 1	1,5 kW	1,5 kW	3,0 kW	4,5 kW	4,5 kW	6 kW
Ultrasons	0,8kW 38 kHz	0,95kW 26 kHz	1,2kW 26 kHz	1,8kW 26 kHz	1,95kW 26 kHz	2,9kW 26 kHz

Caractéristiques techniques	KS_16	KS_25	KS_50	KS_90	KS_100	KS_200
Blanchiment des soudures internes et externes	★	★	★	★	★	★
Chauffage du liquide par résistance électrique en acier INOX	★	★	★	★	★	★
Machine équipée de roues pour le déplacement	X	★	★	★	★	★
Structure et tôle en contact avec le liquide en acier INOX AISI 304L	★	★	★	★	★	★
Tableau électrique principal IP55, commandes électromécaniques	★	★	★	★	★	★
Version HT	★	★	★	★	★	★

★ = inclus dans le modèle de base, ✓ = disponible sur demande, X = non disponible