


SIMPLEX BIG

Simplex Big è un impianto che permette il lavaggio automatico di particolari meccanici di medie e grandi dimensioni.

Il lavaggio viene eseguito per mezzo dei getti superiori, inferiori e laterali, la rotazione lenta della piattaforma è garantita da un motoriduttore con limitatore di coppia.

La gestione, affidata ad un PLC, consente moltissime possibilità di personalizzazione, grazie anche ad un'ampia scelta di accessori.

La macchina è disponibile in versione LT (non coibentata, temperatura massima regolabile fino a 60°C) e HT (coibentata, temperatura massima regolabile fino a 80°C)



Dimensioni e layout	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600
altezza (H)	200 cm	210 cm	220 cm	235 cm	240 cm	240 cm
altezza a macchina aperta (HO)	275 cm	295 cm	315 cm	340 cm	350 cm	350 cm
altezza di carico (AC)	95 cm	95 cm				
altezza di lavaggio (HL)	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	100 cm	100 cm
diametro di lavaggio (DL)	90 cm	110 cm	128 cm	165 cm	200 cm	240 cm
larghezza (L)	165 cm	185 cm	205 cm	240 cm	285 cm	330 cm
larghezza vasca (LV)	135 cm	155 cm	175 cm	210 cm	255 cm	300 cm
peso (W)	500 Kg	600 Kg	700 Kg	900 Kg	1200 kg	1500 kg
profondità (P)	260 cm	300 cm	330 cm	395 cm	480 cm	560 cm
profondità vasca (PV)	135 cm	155 cm	175 cm	210 cm	255 cm	295 cm
rumorosità HT (RU-HT)	70 dBA	70 dBA				
rumorosità LT (RU)	75 dBA	75 dBA				

Collegamenti	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600
Camino bruciatore metano/gasolio	Ø130 mm	Ø130 mm				
Elettrovalvola riempimento acqua	F 1/2"	F 1/2"				
Elettrovalvola soffiaggio aria comp.	F 1"	F 1"				
Ingresso aria compressa	F 1/4"	F 1/4"				
Pompa di svuotamento	F 1"	F 1"				
Scarico aspirazione vapori	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm
Scarico liquido serbatoio	F 1" 1/4	F 1" 1/4				
Scarico olio disoleatore	M 1/2"	M 1/2"				
Sfiato vapore	Ø125 mm	Ø125 mm				

Dati tecnici	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600
Asciugatura	5,2 kW	5,2 kW	5,2 kW	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Aspiratore vapori	0,25 kw 320	0,25 kw 320	0,37 kw 580	0,37 kw 580	2 x 0,37 kw 580	2 x 0,37 kw 580

Dati tecnici	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600
Nmc/h	Nmc/h	Nmc/h	Nmc/h	Nmc/h	Nmc/h	Nmc/h
Capacità del serbatoio 1	280 lt	350 lt	500 lt	700 lt	1000 lt	1000 lt
Condensatore vapori	0,20 kW	0,20 kW	0,48 kW	0,48 kW	0,48 kW	0,48 kW
Disoleatore a disco	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Motore rotazione pezzi	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Pompa 1 ad alta pressione	4 kW - 5/6 bar - 200/150 lt/min	4 kW - 5/6 bar - 200/150 lt/min	5,5 kW - 5/6 bar - 300/250 lt/min	5,5 kW 5/6 bar 230 lt/min	5,5 kW - 5/6 bar - 350/300 lt/min	5,5 kW - 5/6 bar - 400/350 lt/min
Pompa di svuotamento serbatoi	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Portata di carico	600 kg	600 kg	600 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Riscaldamento bruciatore gasolio o metano	0,17 kW - 30000 kcal/h	0,17 kW - 30000 kcal/h	0,17 kW - 30000 kcal/h	0,17 kW - 30000 kcal/h	0,17 kW - 30000 kcal/h	0,17 kW - 30000 kcal/h
Riscaldamento serbatoio 1	12 kW	12 kW	18 kW	30 kW	40 kW	40 kW
Soffiaggio aria compressa	160 Nmc/h @ 4 bar	170 Nmc/h @ 4 bar	200 Nmc/h @ 4 bar	240 Nmc/h @ 4 bar	275 Nmc/h @ 4 bar	350 Nmc/h @ 4 bar

Caratteristiche tecniche	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600
Apertura e chiusura pneumatica del coperchio con comando 2 mani di sicurezza	★	★	★	★	★	★
Aspirazione elettrica temporizzata dei vapori	★	★	★	★	★	★
Calcolo automatico del consumo elettrico in tempo reale	★	★	★	★	★	★
Carrello esterno in acciaio INOX AISI 304L	★	★	★	★	★	★
Cilindri pneumatici ISO e valvole di sicurezza pneumatiche "anticaduta"	★	★	★	★	★	★
Coibentazione termica serbatoio	★	★	★	★	★	★
Componentistica elettrica di potenza Siemens	★	★	★	★	★	★
Controllo di livello minimo	★	★	★	★	★	★
Display Touchscreen colori 7" per impostazioni e programmi	★	★	★	★	★	★
Elettropompa in acciaio INOX con tenute speciali	★	★	★	★	★	★
Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull'aspirazione della pompa	★	★	★	★	★	★
Motoriduttore per rotazione del cesto con limitatore di coppia e sensore di centratura	★	★	★	★	★	★
Piattaforma rinforzata in grigliato pressato	★	★	★	★	★	★
Portella di scarico fanghi per una semplice pulizia dei serbatoi	★	★	★	★	★	★
Pressione di lavaggio regolabile manualmente	★	★	★	★	★	★
Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)	★	★	★	★	★	★
Quadro elettrico principale IP55, gestione con PLC touchscreen (DGT V4)	★	★	★	★	★	★
Riscaldamento del liquido con resistenza elettrica in acciaio INOX	★	★	★	★	★	★
Sbiancatura delle saldature interne ed esterne	★	★	★	★	★	★
Struttura e lamiere a contatto col liquido in acciaio INOX AISI 304L	★	★	★	★	★	★
Struttura portante inferiore in acciaio Inox	★	★	★	★	★	★
Tripla guarnizione del portellone	★	★	★	★	★	★
Tubazioni di lavaggio in acciaio INOX AISI 304L con ugelli a lama Inox professionali	★	★	★	★	★	★
Valvola manuale per il riempimento acqua	★	★	★	★	★	★
Valvole di scarico per svuotamento serbatoi	★	★	★	★	★	★
Versione HT	★	★	★	★	★	★

Accessori	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600	Cod.
Altezza di lavaggio maggiorata HT di [QTA] x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AMHT
Altezza di lavaggio maggiorata LT di [QTA] x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AMLT
Asciugatura con resistenza e soffiante a canali laterali a lama d'aria [B]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARS
Candela magnetica per filtro a sacco size 2 per polvere ferratica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAGFS2
Capacità di carico maggiorata di [QTA] x 100 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ACC
Carrello esterno aggiuntivo in acciaio INOX Aisi 304L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CAA
Cestello/piattaforma supplementare in acciaio Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CEX
Cestello/piattaforma supplementare in acciaio Zincato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CEZ
Comando due mani per rotazione cesto a coperchio aperto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CDMROT
Condensatore vapori centrifugo M [D]	X	X	✓	✓	✓	✓	CCE_M
Condensatore vapori centrifugo S [D]	✓	✓	X	X	X	X	CCE_S
Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio 1 ed elettrovalvola di riempimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RIEMP#1
Demineralizzatore a resine miste M50 con conduttiometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD
Disoleatore a disco con motorizzazione indipendente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DB1

Accessori	S1000	S1200	S1400	S1800	S2200	S2600	Cod.
Disoleatore esterno pneumatico con galleggianti inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DHT
Disoleatore pneumatico compatto con galleggianti inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MD_GAL
Dispositivo connessione remota e di teleassistenza per HMI Weintek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TELWEI
Dispositivo connessione remota e teleassistenza per PLC Siemens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TELSIE
Doppia stazione di carico/scarico (2° piattaforma Inox inclusa) [G]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZCSX
Doppia stazione di carico/scarico (2° piattaforma zincata inclusa) [G]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZCS
Dosatore automatico di prodotto chimico, installato sul bagno 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DAD#1
Filtro a sacco in acciaio Inox, installato sul bagno 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FS#1
HMI Siemens KTP - Display (solo per PLC Siemens)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	HMIS
Lavaggio manual 80 bar (<= 60°C) [H]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAN80LT
Lavaggio manual 80 bar (<= 60°C) pompa INOX per PFC [H]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAN80PFC
Lavaggio manuale (<= 60°C) [H]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAN
Pannelli sotto cestello con filtri a pozetto raccolta trucioli [A]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSC
Personalizzazione per utilizzo di detergenti con batteri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BIO
Piattaforma e raggera in acciaio INOX AISI 304L al posto della versione zincata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PRX
PLC Siemens S7 1200 - HMI touchscreen Weintek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PLS
Pompa di lavaggio ad alta pressione	★	★	★	★	★	★	PP1
Pompa di svuotamento serbatoio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SV
Porta frontale a serranda Inox coibentata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PORSER
Predisposizione per Industria 4.0 per HMI Weintek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IND4WEI
Predisposizione per Industria 4.0 per PLC Siemens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IND4SIE
Predisposizione per Industria 5.0 (Contatore di energia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IND5
Predisposizione per l'utilizzo di contaminanti abrasivi nel liquido di lavaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PCA
Quadro montato sul lato opposto allo standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	QSX
Raccordi e valvole a contatto con il liquido in acciaio Inox (KIT FC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PFC
Riscaldamento con bruciatore a gasolio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RBG
Riscaldamento con bruciatore a metano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RBM
Risciacquo da rete idrica e scarico nel serbatoio di lavaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RSL
Rotazione motorizzata delle tubazioni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RMT
Serbatoio di pescaggio detergente per dosatore automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SDAD
Soffiaggio aria compressa [B]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SAC
Soffiaggio aria compressa con tubazione superiore regolabile in altezza [B]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SAC_RA
Sponde per grigliato, smontabili, H200 mm, in Inox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SPP
Torretta luminosa a led a 3 luci e allarme sonoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TL3
Vasca di ritenzione raccoligocce in acciaio INOX AISI 304L [D]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RIT
Velocità di rotazione della piattaforma regolabile con Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VRINV

Legenda note accessori

[A]: è incluso nella versione HT

[B]: è obbligatorio aggiungere i pannelli sotto cesto (se presenti a listino per questo modello)

[G]: l'altezza utile di lavaggio viene ridotta di 130 mm

★ = incluso nel modello base, ✓ = disponibile a richiesta, X = non disponibile