

SERIE K LAVAMETALLI AD ULTRASUONI

L'impianto di lavaggio ad ultrasuoni di Teknox è stato concepito per un utilizzo gravoso e continuativo, grazie all'alta qualità dei materiali e alle tecnologie utilizzate. Il lavaggio ad ultrasuoni avviene per mezzo di generatore e trasduttori a piastre immersi nel liquido, posizionati nella parte laterale della vasca.

La macchina base include la piattaforma mobile automatica in acciaio Inox ad alta portata, il serbatoio aggiuntivo per la raccolta dell'olio per scolmatura e la pompa di ricircolo.



- K 100
- K 200
- K 300
- K 500

SERIE K

4

VERSIONE

Elettrica, HT (temperatura massima 80°C)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

400V 3ph+N+PE

EQUIPAGGIAMENTO

Cosa è incluso in tutte le K

- Trasduttori ultrasuoni a piastre immerse posizionate lateralmente
- Piattaforma automatica pneumatica di sollevamento e immersione
- Pompa di ricircolo per filtrazione e rimozione dell'olio per scolmatura
- Serbatoio laterale raccolta olio contaminante
- Display Touchscreen colori 4" per impostazioni e programmi
- Coperchio superiore per ridurre emissione del vapore
- Conessioni predisposte per il collegamento dell'aspirazione dei vapori del cliente
- Valvole di scarico per svuotamento serbatoi
- Controllo di livello minimo

Cosa è possibile aggiungere come accessorio

- Pistola di soffiaggio ad aria compressa



DATI TECNICI

DATI TECNICI	K 100	K2 00	K 300	K 500
Dimensioni utili lavaggio (cm)	65 x 35 x H34	85 x 45 x H38	105 x 55 x H40	125 x 65 x H45
Dimensioni serbatoio (cm)	71 x 60 x H40	91 x 70 x H44	111 x 80 x H46	131 x 90 x H51
Dimensioni di ingombro (cm)	135 x 85 x H170	155 x 95 x H175	190 x 110 x H190	200 x 110 x H190
Serbatoio lavaggio	150 lt	250 lt	350 lt	550 lt
Serbatoio olio	30 lt	40 lt	60 lt	80 lt
Potenza di riscaldamento	4 kW	6 kW	10 kW	16 kW
Portata piattaforma di sollevamento	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Potenza ultrasuoni (picco/effettivo)	2000w / 1000W 40kHz	4000w / 2000W 40kHz	6000w / 3000W 40kHz	8000w / 4000W 40kHz
Numero di piastre ultrasuoni	2 frontali	2 frontali 2 posteriori	4 frontali 4 posteriori	4 frontali 4 posteriori

COLLEGAMENTI

TIPOLOGIA	K
Collegamento aspirazione	2 x Ø 50 mm
Scarico serbatoio lavaggio	1" gas
Scarico serbatoio olio	1" gas
Scarico intermedio serbatoio olio	1" gas
Riempimento serbatoio lavaggio	1/2" gas



DIMENSIONI

DIMENSIONI	K 100	K 200	K 300	K 500
H (altezza aperta)	170 cm	175 cm	200 cm	230 cm
L (larghezza)	135 cm	155 cm	190 cm	200 cm
AC (altezza di carico)	100 cm	105 cm	110 cm	120 cm
P (profondità)	95 cm	95 cm	110 cm	120 cm

